



# TriTon® in TriTon® s ClearPro® TEHNOLOGIJA®



## Filter To bo preživelo tvoj bazen...

The **TriTon** peščeni filter je rezultat več kot 40 let razvoja in izpopolnjevanja izdelkov. Postavil je industrijski standard za uspešnost, učinkovitost, dolgo obdobje med servisiranjem in zagotavljanje let zanesljivega delovanja z nizkimi stroški vzdrževanja. **TriTon** ima posebno notranjo zasnovano, ki ohranja raven peska, kar zagotavlja enakomeren pretok vode in posledično najučinkovitejšo možno filtracijo.

- Časovno preverjena notranja zasnovana zagotavlja, da je vsa voda deležna največje filtracije za kristalno čiste rezultate.
- Enodelni rezervoar, ojačan s steklenimi vlakni, z UV-odpornim premazom za dolgoletno zanesljivo delovanje, odporno proti koroziji.
- Zasnovana pretočnega sistema nadzira kakovost filtracije in zagotavlja največje čase delovanja med povratnimi izpiranji, da vam prihrani čas.



## Sedaj je sposoben dovajati bazensko vodo kristalne kakovosti



**TriTon** je zdaj na voljo tudi z **Tehnologija ClearPro (različica TriTon II)**: Patentirana tehnologija za doseganje zelo fine stopnje filtracije, 4-krat boljše kot pri običajnem peščem filteru. Zaradi tega je voda kristalne kakovosti. ClearPro® približuje čistosti filtra DE s funkcijo peščene filtra. Skrivnost je komponenta znotraj filtra - porozna cev, skozi katero mora preiti voda, preden ponovno vstopi v bazen. Ustvari končno oviro za majhne delce, vključno z najfinejšimi delci prahu, algami in cvetnim prahom. Ob istem času, **TriTon II** ostaja blaženo preprost filter, ki zahteva manj vzdrževanja kot kartušni ali diatomejski filtri. Dovolj je samo občasno povratno pranje z obračanjem ventila **TriTon II** leto za leto zagotavlja najčistejšo vodo.

TriTon®  
 TriTon®  
 s ClearPro  
 TEHNOLOGIJA®



Enostaven za branje  
 manometer

6-smerni ventil

Enodelna steklena vlakna  
 ojačan rezervoar

## NAJ ENOSTAVNO med izdelovanjem bleščati

poleg vrhunske učinkovitosti filtracije, **TriTon** peščeni filter zagotavlja raven zanesljivosti ter enostavnost upravljanja in vzdrževanja za neprekosljivo zgodovino.

Vsaka podrobnost oblikovanja je bila izpopolnjena za izdelavo **TriTon** industrijski standard.

TriTon	TriTon ii	Filter premer (mm)	Tok oceniti (m <sup>3</sup> /h)	Filter area (m <sup>2</sup> )
F-19s8-Trv	F-19s8-Trcp	480	8,5	0,17
F-24s8-Trv	F-24s8-Trcp	610	14	0,29
F-30s8-Trv	F-30s8-Trcp	762	22	0,45
F-36s8-Trv	F-36s8-Trcp	914	32	0,64

### dodatne funkcije vključujejo:

- Enostaven odvod vode za poenostavljeno servisiranje in pripravo na zimo.
- Enostaven dostop, močno zapiranje z vgrajenim tlačnim razbremenilnim ventilom za hitro in varčno enostavno vzdrževanje in pregledovanje.
- Vsi notranji deli imajo navoje za lažje vzdrževanje.
- Zasučni vodni difuzor omogoča takojšen dostop do peska in vseh notranjih delov.
- Maksimalna delovna temperatura 50°C.
- 10-letna omejena garancija.



poolemea@pentair.com  
 www.pentairpooleurope.com

Na voljo od:

Avtorska pravica - omejena licenca: razen kot je izrecno dovoljeno tukaj, nobenega dela vsebine v tem dokumentu ni dovoljeno reproducirati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način brez predhodnega pisnega dovoljenja Pentair international Srl

[Avtomatizacija / Filtri / Filtrirni sistemi / Črpalke / Čistila / Bela tehnika / Razsvetljava / Razkužila / Solni klorinatorji / Dozirna in merilna oprema / Pripomočki za vzdrževanje / Vodne komponente](#)

nVa - Br - tr - en © 2012 Pentair international Srl. vse pravice pridržane. rev. 02-2013.

