

# Čistilo

## Čistilno sredstvo za (trdi) PVC, PVC-C in ABS



### Pogoji shranjevanja

Najmanj 36 mesecev v neodprti embalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C. Hraniti v dobro zaprti embalaži na suhem in hladnem mestu. Odprta embalaža skrajša rok trajanja



### OPIS IZDELKA

Čistilno sredstvo za (trdi) PVC, PVC-C in ABS.

### PODROČJE UPORABE

Za čiščenje in razmaščevanje cevi, rokavov in fittingov iz (trdnega) PVC, PVC-C in ABS. Primerno tudi za odstranjevanje nestrjenih ostankov lepila in za čiščenje čopičev in orodja. Uporabljajte v kombinaciji s čistilno krpo Griffon. Ni primerno za redčenje PVC, PVC-C in ABS cementa.

### LASTNOSTI

- Univerzalno
- Zelo močne čistilne lastnosti

### UPORABA

Poraba: Navedba števila fug na 1 l

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35	23

### Navodila za uporabo:

Čistilo nanesite na čisto, dobro vpojno krpo brez kosmov (Griffon Cleaner Cloth). Očistite in razmastite površine. Odstranite morebitno kondenzacijo s čisto krpo in pustite, da se površine ustrezno posušijo. Po uporabi takoj dobro zaprite embalažo.

### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

**Kemijska osnova:** Mešanica topil.

**Barva:** prozorna

**Viskoznost:** pribl. 1 mPa.s

**Gostota:** pribl. 0,82 g/cm<sup>3</sup>

**Plamenišče:** K1 (<21°C)

Naši nasveti temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Vendar pa zaradi velike raznolikosti materialov in pogojev, pod katerimi se naši izdelki uporabljajo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za dobljene rezultate in/ali morebitno škodo, povzročeno z uporabo izdelka. Kljub temu vam je naša servisna služba vedno na voljo za vse potrebne nasvete.