

DRENAG 300 MA
DRENAG 600 MA
FEKA VS 450 MA

TEHNIČNI PODATKI	DRENAG 300	DRENAG 600	FEKA VS 450
Električni priključek/napetost (Hz)	220-230 V/50 Hz ---	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz 380-400 V/50 Hz
Nazivna moč P1 (kW)	0,5 ---	0,7 0,7	0,7 0,7
Absorpcija toka (A)	1,8 ---	3 1,4	2,8 1,3
maks. Visok pritisk glave (mt)	7	10	7
Maks. zmogljivost (l/min)	150	175	225
Maks. temperatura tekočine (°C)	50	50	50
Horizontalno vsrkavanje (mm)	60	60	60
Maks. globina potopitve (mt)	30	30	50
Število impelerjev	1	1	1
Napajalni kabel (m)	5 - 10	5 - 10	5 - 10
Absorpcija tujkov do ø... (mm)	10	10	20
Odvodni priključni navoj DNM	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Dimenzija črpalke BxD (mm)	154 x 234	154 x 234	154 x 264
Dimenzija pakiranja LxMxN (mm)	220 x 190 x 280	220 x 190 x 280	220 x 190 x 280
Teža (kg)	5,5	6,2	6,5