

# HPBW6

**gorenje**  
Life Simplified

## Toplotna črpalka Terragor (slanica-voda)



ErP Energijski razred - talno gretje: **A++**

ErP Energijski razred - radiatorji: **A++**

Sezonski koeficient učinkovitosti SCOP 35°C (EN 14825): **4,4**

Pdesign-nazivna obremenitev za ogrevanje pri -10°C: **7 kW**

Maksimalna temperatura ogrevalne vode: **do 55 °C**

Območje delovanja (temp. vira) - režim ogrevanja: **-5 do +25 °C**

Način delovanja kompresorja : **Fiksna hitrost kompresorja**

Način hlajenja: **Opcijsko pasivno hlajenje**

Grelna moč pri B0/W35: **7 kW**

COP pri B0/W35: **4,5**

Priključna moč pri B0/W35: **1,56 kW**

Grelna moč pri B0/W45: **6,7 kW**

COP (Grelno število) pri B0/W45: **3,35**

Grelna moč pri B0/W55: **6,6 kW**

COP pri B0/W55: **2,64**

Grelna moč pri B-5/W45: **5,3 kW**

COP (Grelno število) pri B-5/W45: **2,7**

Grelna moč pri B-5/W55: **5,2 kW**

COP (Grelno število) pri B-5/W55: **2,1**

Nivo zvočne moči - notranja enota: **52 dB**

Zvoč. tlak notranje enote - razdalja 1 m: **47 dB(A)**

Masa hladilnega medija: **2 kg**

Hermetično zaprta oprema (notranja/zunanja enota)

Količina fluoriranih toplogrednih plinov (ekvivalent CO2 v tonah): **3,55 t CO2 eq.**

Dimenzije hidravličnih priključkov: **G 1.1/4**

Tip sek. topl. izmenjevalnika: **Ploščni**

Pretok slanice na strani vira pri B0/W35: **1,7 m³/h**

Nominalni pretok ogrevalne vode: **1,2 m³/h**

Napetost: **400 V**

Nazivni tok varovalke: **10 A**

Varovalka za topl. črpalko (kompresor): **3p/10A/C**

Varovalka krmilnika: **1p/6A/C**

Zagonski tok - mehki zagon: **44 A**

Nominalni tok: **2,7 A**

Frekvenca: **50 Hz**

Mere (Š×V×G): **65,4 × 81,5 × 58 cm**

Mere embalaranega izdelka (Š×V×G): **72,5 × 96 × 71 cm**

Neto masa: **100,3 kg**

Bruto teža: **116,3 kg**

Šifra: **339190**

EAN koda: **3838942750342**



<http://www.gorenje.si/product/339190>