

# HPBW9

**gorenje**  
Life Simplified

## Toplotna črpalka Terragor (slanica-voda)



ErP Energijski razred - talno gretje: **A++**  
ErP Energijski razred - radiatorji: **A++**  
Sezonski koeficient učinkovitosti SCOP 35°C (EN 14825): **4,43**  
Pdesign-nazivna obremenitev za ogrevanje pri -10°C: **9 kW**  
Maksimalna temperatura ogrevalne vode: **do 55 °C**  
Območje delovanja (temp. vira) - režim ogrevanja: **-5 do +25 °C**  
Način delovanja kompresorja : **Fiksna hitrost kompresorja**  
Način hlajenja: **Opcijsko pasivno hlajenje**

Grelna moč pri B0/W35: **9,4 kW**  
COP pri B0/W35: **4,51**  
Priključna moč pri B0/W35: **2,08 kW**  
Grelna moč pri B0/W45: **9,1 kW**  
COP (Grelno število) pri B0/W45: **3,41**  
Grelna moč pri B0/W55: **8,9 kW**  
COP pri B0/W55: **2,78**  
Grelna moč pri B-5/W45: **7,7 kW**  
COP (Grelno število) pri B-5/W45: **3**  
Grelna moč pri B-5/W55: **7,8 kW**  
COP (Grelno število) pri B-5/W55: **2,39**  
Nivo zvočne moči - notranja enota: **52 dB**  
Zvoč. tlak notranje enote - razdalja 1 m: **47 dB(A)**  
Masa hladilnega medija: **2,1 kg**  
Hermetično zaprta oprema (notranja/zunanja enota)  
Količina fluoriranih toplogrednih plinov (ekvivalent CO2 v tonah): **3,73 t CO2 eq.**  
Dimenzije hidravličnih priključkov: **G 1.1/4**  
Tip sek. topl. izmenjevalnika: **Ploščni**  
Pretok slanice na strani vira pri B0/W35: **2,2 m³/h**  
Nominalni pretok ogrevalne vode: **1,6 m³/h**

Napetost: **400 V**  
Nazivni tok varovalke: **10 A**  
Varovalka za topl. črpalko (kompresor): **3p/10A/C**  
Varovalka krmilnika: **1p/6A/C**  
Zagonski tok - mehki zagon: **40 A**  
Nominalni tok: **3,7 A**  
Frekvenca: **50 Hz**

Mere (Š×V×G): **65,4 × 81,5 × 58 cm**  
Mere embalaranega izdelka (Š×V×G): **72,5 × 96 × 71 cm**  
Neto masa: **104 kg**  
Bruto teža: **120 kg**  
Šifra: **349736**  
EAN koda: **3838942750694**



<http://www.gorenje.si/product/349736>