



**GRIFFON UNI-100®**



## IZJAVA O LASTNOSTIH

*V skladu z Uredbo EU (EU): št. 305/2011*

*(Uredba o gradbenih proizvodih)*

Izjava o zmogljivosti-št.**GR 00003/00004**

1. Enotna identifikacijska koda vrste proizvoda:

**GRIFFON UNI-100®**

**PVC-U lepilo za termoplastične cevne sisteme za tekočine pod pritiskom (PN16)  
in tekočine, ki niso pod pritiskom**

2. Predvidena uporaba:

**V napravah/odlagališčih/skladiščenju vode, ki ni namenjena za prehrano ljudi**

**\* (glej opombo na zadnji strani)**

3. Proizvajalec:

**BISON INTERNATIONAL, Dr. AF Philipsstraat 9, NL - 4462 EW Goes, Nizozemska**

4. Pooblaščen zastopnik:

**Se ne uporablja**

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

**Sistem 4**

6. Harmonizirani standard: **EN14680:2006/EN14814:2007**

Priglašeni organ/-i: **Ni uporabno**

7. Navedene zmogljivosti:

Bistvene značilnosti	Izvedba	Usklajena tehnična specifikacija
Odpornost proti izvleku/strižna trdnost po 1 uri strjevanja	≥ 0,25 MPa	EN 14680:2006
Odpornost proti izvleku/strižna trdnost pri 24 urah strjevanja	≥ 1,5 MPa	
Odpornost proti izvleku/strižna trdnost pri 480 urah strjevanja	≥ 3,0 MPa	
Tesnost/odpornost na nihanje povišane temperature	Brez puščanja	
Odpornost na visoke temperature / odpornost na povišane temperaturne cikle	Brez puščanja	
Trajnost na tesnost in odpornost na temperaturo	Brez puščanja	

Bistvene značilnosti	Izvedba	Usklajena tehnična specifikacija
Notranji tlak / odpornost na tlak pri 51,2 bar 20°C	≥ 1000 ur, brez puščanja	EN 14814:2007
Notranji tlak / odpornost na tlak pri 16 barih 60°C	≥ 1000 ur, brez puščanja	
Odpornost proti izvleku/strižna trdnost po 1 uri strjevanja	≥ 0,4 MPa	
Odpornost proti izvleku/strižna trdnost pri 24 urah strjevanja	≥ 1,5 MPa	
Odpornost proti izvleku/strižna trdnost pri 480 + 96 (60°C) čas nastavitve ure	≥ 7,0 MPa	
Tesnost/tlačna odpornost pri 51,2 bar 20°C + 16 bar 60°C	Brez puščanja	
Odpornost na visoke temperature / odpornost na pritisk pri 16 barih 60°C	Brez puščanja	
Trajnost na tesnost in odpornost na temperaturo	Brez puščanja	

Učinkovitost izdelka, opredeljena zgoraj, je v skladu z naborom deklariranih zmogljivosti. Ta izjava o zmogljivosti je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 izdana pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime : M.Dijsselbloem  
 funkcija : vodja tehnologije  
 Kraj in datum : Goes, 22. april 2015  
 Podpis



*Uporaba vode, namenjene za prehrano ljudi, v napravah ni v obsegu tega usklajenega standarda, vendar bo verjetno uvedena v prihodnji reviziji tega standarda. Do takrat se izdelek lahko uporablja v instalacijah za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, če izpolnjuje ustrezne zahteve posamezne države članice. Za podrobnosti si oglejte podatkovni list ali nalepko, če lahko izdelek uporabljate v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi.*