

Lubrikant

Mazivo za cevne sisteme z gumijastimi spojkami



Tehnične specifikacije

kemična osnova:Silikonsko

olja barva:Pregleden

POGOJI SHRANJEVANJA

Najmanj 36 mesecev. Omejen rok uporabnosti po odprtju.

opis izdelka

Mazivo za cevne sisteme z gumijastimi spojkami.

področje uporabe

Za pritrditev cevi, vtičnic in fittingov z gumijastimi spoji (drsna vtičnica) v drenažne sisteme. Primerno za vse premere. Primerno za PVC-U, ABS, PE, PP, GRP, beton in prevlečeno lito železo.

lastnosti

- Popravljivo
- Brez kislin
- Tiksotropno

priprava

Delovni pogoji:Ne uporabljajte pri temperaturah pod +0°C.

aplikacija

Navodila za uporabo:

- Cevi pravokotno odrežite, posnemite robove in odstranite robove.
2. Odstranite umazanijo in vlago.
3. Nanesite sredstvo proti zdrsu na konec cevi in gumijasti tulec.
4. Takoj spojite dele tako, da cev potisnete v drsno vtičnico do zamaška.
5. Embalažo takoj po uporabi skrbno zaprite.

madeži/ostanki:Odstranite z razmaščevalcem